

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/kalibrator-termopar-ut714-r-s-k-e-j-t-n-b-l-u-p-161.html>

Kalibrator termopar UT714 R, S, K, E, J, T, N, B, L, U

Cena brutto	3 030,00 zł
Cena netto	2 463,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT714
Kod EAN	6901841802331

Opis produktu

Kalibrator termopar UT714 R, S, K, E, J, T, N, B, L, U

UT714 to potężny kalibrator temperatury, który dostarcza i mierzy termopary, RTD, napięcie i rezystancję. Może być używany do testowania i kalibracji różnych typów przyrządów do pomiaru temperatury. To urządzenie nadaje się do testowania zacisków temperatury wejścia/wyjścia, takich jak czujniki i przetworniki.

charakterystyka:

- funkcje stopni/rampy
- dokładność źródła i pomiaru do 0,02%
- akumulator
- regulacja kontrastu
- automatyczne wyłączanie (regulacja czasu)
- przechowuje i przywołuje ustawienia
- komunikacja USB

UT714 kalibrator termopar - dane techniczne		
Napięcie prądu stałego (V)	50mV/500mV/30V	±(0,02%+2)
Rezystancja (Ω) termopary	500 Ω/5000 Ω	±(0.05%+10)
BRT	R, S, K, E, J, T, N, B, L, U Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50/Cu100/Pt100-392/Pt100-IIS/Ni120	
Test ciągłości	✓	
Źródło		
Napięcie prądu stałego (V)	100mV/1000mV/10V	±(0,02%+10)
Rezystancja (Ω) termopary	400Ω/4000Ω	±(0.05%+10)
BRT	R, S, K, E, J, T, N, B, L, U Pt100-385/Pt100-392/Pt100-IIS/Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/Cu10/Cu50/Cu100/Ni120	
Wyświetl. liczbe	20000	
Temperatura robocza	-10°C~55°C	
Charakterystyka ogólna		
Moc	Akumulator 1,2 V x 6 AA	
Masa netto produktu	650g	
Wymiary	195 mm x 95 mm x 58 mm	

produktu	
Wyposażenie	Przewód pomiarowy, kabel USB, zasilacz, sonda temperatury, instrukcja w języku angielskim
standardowe	

Materiały dodatkowe:

[manual - instrukcja w języku angielskim](#)