

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/miernik-universalny-ut60bt-z-funkcja-bluetooth-uni-t-p-142.html>



Miernik uniwersalny UT60BT z funkcją bluetooth Uni-T

Cena brutto	145,00 zł
Cena netto	117,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT60BT

Opis produktu

Miernik uniwersalny UT60BT z funkcją bluetooth

Miernik UNI-T UT60BT z funkcją bluetooth jest przenośnym miernikiem wyposażonym w wyświetlacz LCD. Oprócz możliwości pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych takich jak napięcie prądu stałego lub zmiennego, natężenie prądu stałego lub zmiennego czy rezystancji (w bardzo dogodnych zakresach pomiarowych). Umożliwiają również pomiary pojemności kondensatorów, temperatury oraz częstotliwości. Ponadto miernik ten wyposażony jest w funkcje specjalne takie jak: NCV (funkcja wykrywania pola elektrycznego), tryb REL czyli wyzerowanie odczytu oraz true RMS.

dane techniczne:

- **funkcja Bluetooth**
- prąd stały DC: 10A
- prąd zmienny AC: 10A
- napięcie DC: 999.9V
- napięcie AC: 999.9V
- zakres pomiarowy pojemności: 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF
- zakres pomiaru rezystancji: 99.99MΩ
- wymiary: 169mm x 81mm x 46mm
- temperatura pracy: 0 - 40°C
- typ wyświetlacza: cyfrowy
- częstotliwość: 99.99Hz-9.999MHz
- cykl pracy Duty Cycle: 0.1-99.9%
- pomiar temperatury: -40-1000 °C, -40-1832 °F
- wyświetlana wartość: 9999
- automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- test ciągłości
- NCV
- wskaźnik niskiego wskazania baterii
- zasilanie: bateria 1,5 V AAA x 3 - w zestawie

UT60BT miernik uniwersalny - dane techniczne

Napięcie prądu stałego	9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V	±(0,5%+3)
------------------------	---	-----------

Napięcie prądu przemiennego	9,999 mV/99,99 mV/999,9 mV/9,999 V/99,99 V/999,9 V	$\pm(0,8\%+3)$
Prąd stały	999,9uA/999,9mA/9,999A/10A	$\pm(0,8\%+3)$
Prąd przemienny	999,9uA/999,9mA/9,999A/10A	$\pm(1,0\%+3)$
Opór	999,9 Ω /9,999 k Ω /99,99 k Ω /9,999 M Ω /99,99 M Ω	$\pm(0,8\%+2)$
Kondensator	9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999 μ F/99,99 μ F/999,9 μ F/9,999mF/99,99mF (UT60EU/UT60BT)/99,9mF (UT60S)	$\pm(4,0\%+5)$
Częstotliwość	99,99 Hz ~ 9,999 MHz	$\pm(0,1\%+5)$
Cykl pracy	0,1 ~ 99,9%	$\pm(3\%+5)$
Temperatura	-40°C~1000°C/-40° F~1832°F	$\pm 4^{\circ}\text{C}/\pm 5^{\circ}\text{F}$
Cechy		
Bluetooth		✓
Wyświetl liczbę		9999
Zakres automatyczny		✓
REL		✓
NCV		✓
Dioda		✓
Test ciągłości		✓
Wskaźnik akustyczny (NCV/ciągłość/moc akumulatora)		✓
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	$\leq 3,6\text{ V}$	✓
Zatrzymanie danych		✓
Automatyczny wyłącznik	15 minut	✓
Operacja	0 °C ~ 40 °C	
Temperatura		
Bezpieczeństwo	KAT II 1000 V/KAT III 600 V	

Materiały dodatkowe:

	manual - instrukcja UT60BT
---	--

