

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/mso3354e-s-oscyloskop-cyfrowy-4-x350mhz-2-5gsas-unit-z-generatorem-16-kanalowym-analizator-stanow-logicznych-p-69.html>



MSO3354E-S oscyloskop cyfrowy 4 x350MHz 2,5GSa/s UNIT z generatorem 16 kanałowym analizator stanów logicznych

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Cena brutto | 9 100,00 zł |
| Cena netto | 7 398,37 zł |
| Cena poprzednia | 13 335,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | MSO3354E-S |

Opis produktu

MSO3354E-S oscyloskop cyfrowy 4 x350MHz 2,5GSa/s UNIT z generatorem 16 kanałowym analizator stanów logicznych

Oscyloskop cyfrowy serii MSO/UPO3000E to wielofunkcyjne i wydajne narzędzie do pomiarów w elektronice. Wyświetlacz LCD o przekątnej 8", wyposażony w technologię Ultra Phosphore to jedna z cech oscyloskopów tej serii. Realizuje połączenie łatwości obsługi, przyjemności z użytkowania z profesjonalnym zastosowaniem w pomiarach. Jest to oscyloskop przeznaczony do ogólnych potrzeb projektowych / debugowania / testowania w wielu dziedzinach, takich jak komunikacja, półprzewodniki, komputer, oprzyrządowanie, elektronika przemysłowa, elektronika użytkowa, elektronika samochodowa, badania i edukacja. Szybka Technologia Acquire może dokładnie rejestrować nietypowe zdarzenia, takie jak wideo, drgania, szумы i sygnały o niskiej częstotliwości.

1M punktów analizy FFT

Obsługuje tryb pełnoekranowy / podzielony ekran / wykres kaskadowy z kilku kanałów jednocześnie

Obsługa oscyloskopu z poziomu przeglądarki internetowej

Urządzenie posiada możliwość obsługi poprzez stronę internetową. Nie trzeba używać dedykowanego oprogramowania na komputerze. Istnieje również możliwość sterowania, obsługi za pomocą komputera jak i telefonu. Zdalna obsługa jest bardzo wygodna i elastyczna.

Analizator stanów logicznych (dotyczy MSO3000E)

16 kanałów analizatora stanów logicznych

Bode plot (opcja)


Pomiar charakterystyki częstotliwościowej oraz fazowej. Idealnie nadaje się do badania filtrów, wzmacniaczy i układów z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

Generator przebiegów arbitralnych (dotyczy MSO3000E-S)

Generator podstawowych przebiegów: sinus, prostokąt, trójkąt, przebiegi arbitralne. Maksymalna częstotliwość generowanego przebiegu wynosi 50MHz.

Wyzwalanie obszarowe (area trigger)

Wyzwalanie obszarowe można używać w połączeniu z podstawowym wyzwalaniem, wyzwalaniem zaawansowanym jak i wyzwalaniem protokołów. W ten sposób użytkownik może przechwycić różne, sporadycznie występujące lub złożone sygnały.



Dekodowanie sprzętowe z pełną pamięcią

Szybkość dekodowania została znacznie poprawiona i przyspieszona. Dekodowanie przebiegów przy pełnym rekordzie pamięci 56M punktów. Czas dekodowania z 10s został zredukowany do milisekund, co realizuje funkcję dekodowania w czasie rzeczywistym. Poprawia to znacznie efektywność diagnozowania badanego układu.

Bogaty wybór funkcji wyzwalania

Dzięki możliwości szerokiego wyboru zaawansowanych funkcji dekodowania i wyzwalania magistrali użytkownik może dokładniej i szybciej sprawdzić podłączany sygnał.

Rekord pamięci 250M punktów na kanał


Oscyloskop może utrzymywać wysoką częstotliwość próbkowania w szerszym zakresie podstawy czasu, biorąc jednocześnie pod uwagę ogólny przebieg jak i jego szczegóły. Znacznie ułatwia to wyszukiwanie nieprawidłowości w przebiegu.

Funkcja dzielonego ekranu

Na jednym ekranie można jednocześnie obserwować przebiegi z 4 kanałów. Każdy z nich jest oddzielnie.

256 poziomów wyświetlania

Technologii wyświetlania Ultra Phosphor, umożliwia obserwację przebiegów w 256 poziomach barw, co jest wygodne do wyświetlania szczegółów kształtu przebiegu i sporadycznych nieprawidłowości.



Duża prędkość przechwytywania przebiegów

Wykorzystując nowoczesną technologię równoległego przetwarzania sygnału cyfrowego, można osiągnąć wysoką prędkość przechwytywania do 200 000wfm/s w trybie normalnym oraz 1 000 000 wfm/s w trybie sekwencyjnym (Fast Acquire)

Tryb XY

Szybki pomiar kursorami w trybie XY jest jedną z charakterystycznych cech oscyloskopu.

Bogate funkcje pomiarowe

Automatyczny pomiar 36 parametrów

Dotykowy ekran

8-calowy dotykowy ekran obsługiwany gestami sprawia, że pomiary są płynniejsze i wygodniejsze. Jednocześnie została zachowana tradycyjna obsługa.

dane techniczne

- model: **MSO3354E-S**
- szerokość pasma: **350MHz**
- liczba kanałów pomiarowych: 4
- częstotliwość próbkowania: **2,5GSa/s**
- długość rekordu pamięci: 250M
- szybkość przechwytywania przebiegów: 200 000 wfm/s (tryb normalny), 1 000 000 wfm/s tryb sekwencyjny
- 1M analizy FFT
- obsługa za pomocą strony internetowej
- wyzwalanie obszarowe
- **2 kanały generatora 50MHz**
- **16 kanałów analizatora stanów logicznych**
- dekodowanie i wyzwalanie magistrali cyfrowych
- szeroki wybór funkcji wyzwalania
- funkcja podzielonego ekranu
- 256 poziomów temperatury barwowej
- innowacyjny tryb pracy XY
- 36 pomiarów automatycznych
- ekran dotykowy
- **ekran LCD TFT 8" 800x480**
- złącza USB Host, USB Device, LAN, EXT Trig, AUX Out, VGA
- obsługuje komendy SCPI
- osobne wyzwalanie dla każdego z kanałów

| MSO3354E-S oscyloskop cyfrowy - dane techniczne | |
|---|----------------------------|
| Typ oscyloskopu | MSO |
| Szerokość pasma | 350MHz |
| Kanały | 4 analogowe + 16 cyfrowych |
| Częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym | 2.5GSa/S |
| Czas Narastania | ≤1ns |
| Głębokość Pamięci | 250Mpts |
| Szybkość rejestracji przebiegów | 1,00,000wfms/s |
| Impedancja wejściowa (kanał analogowy) | 1MΩ± 2% 18 pF± 3 pF |
| Impedancja wejściowa (kanał cyfrowy) | 101 kΩ±1% 9 pF ± 1 pF |
| Generator przebiegów | tak |
| Wyświetlacz | 8-calowy TFT LCD 800 x 480 |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gwarancja | 3 lata |
| Wymiary (dł. x sz. x wys.) | 37 cm x 18,5 cm x 11,5 cm |
| Waga | 4.5 kg |

Materiały dodatkowe



[szczegółowe parametry techniczne](#)



[oprogramowanie na komputer](#)

Zestaw zawiera

- oscyloskop cyfrowy MSO3354E-S
- przewód zasilający
- sondy pomiarowe z dzielnikiem napięcia

Opcje dodatkowe - płatne:

- MSO3000E-S-BODE - odblokowanie opcji Bode Plot
- MSO/UPO3000E-FlexRay - dekodowanie i wyzwalanie magistrali FlexRay
- MSO/UPO3000E-LIN - dekodowanie i wyzwalanie magistrali LIN
- MSO/UPO3000E-CAN FD - dekodowanie i wyzwalanie magistrali CAN FD
- MSO/UPO3000E-CAN - dekodowanie i wyzwalanie magistrali CAN
- MSO/UPO3000E-SPI - dekodowanie i wyzwalanie magistrali SPI
- MSO/UPO3000E-I2C - dekodowanie i wyzwalanie magistrali I2C
- MSO/UPO3000E-COM - dekodowanie i wyzwalanie magistrali COM
- MSO/UPO3000E-AUTO - zestaw opcji dekodowania i wyzwalania magistrali: CAN, CAN FD, LIN, FLEXRAY
- MSO/UPO3000E-EMBD - zestaw opcji dekodowania i wyzwalania magistrali: COM, I2C, SPI
- MSO/UPO3000E-BND - zestaw opcji dekodowania i wyzwalania magistrali: COM, I2C, SPI, CAN, CAN FD, LIN, FLEXRAY