

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 12:24

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut125c-miernik-universalny-p-226.html>



## UT125C miernik uniwersalny

Cena brutto	<b>88,99 zł</b>
Cena netto	<b>72,35 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT125C</b>
Kod producenta	<b>MIE0323</b>
Kod EAN	<b>5901890044417</b>

### Opis produktu

#### UT125C miernik uniwersalny



UT125C to cyfrowy miernik uniwersalny o kompaktowych wymiarach zewnętrznych. Kieszonkowy multimetr UT125C idealnie

---

nadaje się jako miernik dla osób które szukają małego i prostego w użytkowaniu przyrządu do pomiarów wielkości elektrycznych. W UT125C przewody pomiarowe są na stałe połączone z miernikiem i dzięki temu nie zawieruszają się. Miernik UT125C umożliwia pomiar wszystkich podstawowych parametrów elektrycznych jak: napięcie i prąd stały DC i AC zmienny. Ma akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego i funkcję NCV do bezkontaktowego wykrywania obecności napięcia zmiennego AC np. w ścianie. Obsługa miernika jest uproszczona maksymalnie dzięki automatycznej zmianie podzakresów pomiarowych



## dane techniczne:

- miernik cyfrowy - multimetr cyfrowy UT125C produkcji Uni-t
- kompaktowe małe wymiary - miernik kieszonkowy
- automat - automatyczna zmiana podzakresów pomiarowych
- wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu: 3999
- funkcja podświetlania LCD
- zintegrowane przewody z miernikiem
- Holster na obudowie z uchwytami na sondy pomiarowe
- woltomierz do pomiaru napięcia AC / DC
- amperomierz do pomiaru prądu AC / DC
- omomierz do pomiaru oporności elektrycznej (rezystancji)
- pomiar pojemności kondensatorów
- częstotłomierz do pomiaru wartości częstotliwości i współczynnika wypełnienia
- akustyczny tester ciągłości

specyfikacja	zakres pomiarowy do	UT125C
napięcie stałe DC	600V	±(0.5%+5)
napięcie zmienne AC	600V	±(1.2%+5)
prąd stały DC	400mA	±(1.8%+5)
prąd zmienny AC	400mA	±(2%+8)
rezystancja	40MΩ	±(1%+5)
pojemność	100μF	±(4%+10)
częstotliwość	10Hz~60kHz	±(0.1%+5)
współczynnik wypełnienia	20%~80%	
<b>pozostałe funkcje:</b>		
NCV	bezdotykowe wykrywanie napięcia AC	
Diode test/Continuity test	test diody / akustyczny tester ciągłości	
Low battery indication	wskaźnik rozładowanej baterii	
Data hold/Auto power off	zatrzymanie wskazania / automatyczny wyłącznik	
temperatura pracy	0°C~50°C	
<b>ogólna charakterystyka:</b>		
zasilanie	Baterijne 1,5V R03 x 2szt.	
wyświetlacz	LCD o wymiarach 38mm x 23mm	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	180g	
wymiary	112mm x 58mm x 35mm	
wyposażenie	baterie	
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką	

## Materiały dodatkowe:



[manual - instrukcja w języku ang. miernika UT125C](#)

## zestaw zawiera:

- miernik UT125C wraz z przewodami pomiarowymi
- baterie zasilające

