

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut15c-wskaznik-napiecia-12-690v-acdc-p-344.html>

UT15C wskaźnik napięcia 12-690V AC/DC

Cena brutto	120,00 zł
Cena netto	97,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT15C
Kod producenta	MIE0116
Kod EAN	5901436741251

Opis produktu

UT15C wskaźnik napięcia 12-690V AC/DC

UT15C to dwubiegunowy wskaźnik napięcia umożliwiający pomiar napięcia stałego DC i przemiennego AC **od 24V do 690V**. Wskaźnik napięcia UT15C głównie wykorzystywany jest przez elektryków w trakcie pomiarów parametrów elektrycznych instalacji. Dzięki przemyślanej budowie wskaźnika UT15C pozwala on zastąpić pracę innych mierników uniwersalnych typu multimetr. UT15C wyposażony jest diodowy wskaźnik napięcia, gdzie zapalenie się poszczególnych diod LED informuje użytkownika o rzędzie wartości występującego napięcia. UT15C posiada także **wbudowany woltomierz cyfrowy**, gdzie na **wyświetlaczu LCD** mierzone jest wartość napięcia stałego lub zmiennego w zakresie od 24V do 690V. Dodatkowymi funkcjami podnoszącymi funkcjonalność elektrycznego wskaźnika napięcia UT15C jest: **akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego**, który akustycznie sygnalizuje przejście (np. w przewodach elektrycznych), oraz lampka w postaci diody LED pozwalająca oświetlić w trudnych warunkach miejsce pomiaru. UT15C ma możliwość szybkiego wykonania testu występowania napięcia przy pomocy tylko jednej sondy pomiarowej L2 - funkcja próbnika napięcia. Podsumowując przyrząd UT15C łączy w sobie cechy: wskaźnika napięcia, cyfrowego woltomierza napięcia, próbówki, testera ciągłości obwodu elektrycznego, testera fazy, mini lampki LED. UT15C wyposażony jest w dwie sondy pomiarowe L1 i L2, gdzie sonda L2 zintegrowana jest w obudowę wskaźnika, a sonda L1 połączona jest na stałe przewodem. Obudowa wskaźnika UT15C spełnia normę IP65 (wodoodporna). Dzięki takiemu rozwiązaniu mechanicznemu zawsze pod ręką mamy gotowy przyrząd do pomiarów (nie zgina przewody itp.) Dwubiegunowy wskaźnik napięcia UT15C jest to już klasyczną pozycją dostępną w naszej ofercie. Został doceniony przez wielu elektryków, którzy po naturalnym zużyciu mechanicznym lub zagubieniu ponownie decydują się na zakup kolejnego sprawdzonego UT15C.

dane techniczne:

- dwubiegunowy wskaźnik napięcia UT15C Voltstick produkcji Unit
- wskazania LED:
 - ▶ 12V: pomiędzy 0 to 12V LED świeci
 - ▶ 24V: pomiędzy 19V ± 2V LED świeci
 - ▶ 50V: pomiędzy 48V ± 6V LED świeci
 - ▶ 120V: pomiędzy 110V ± 20V LED świeci
 - ▶ 230V: pomiędzy 200V ± 20V LED świeci
 - ▶ 400V: pomiędzy 340V ± 30V LED świeci
 - ▶ 690V: pomiędzy 520V ± 30V LED świeci
- wykrywanie napięcia AC lub DC (sygnalizacja akustyczna buzzerem)
- próbnik napięcia test wykrywania napięcia jedną sondą

- (jak popularną neonówką)
- akustyczny tester ciągłości obwodu akustycznego
tzw. "brzęczyk"
w przypadku zwarcia sond pomiarowych L1 i L2 jest przejście elektryczne sygnalizowane dźwiękowo przez wbudowany buzzer.
 - automatyczne przełączanie zakresów
 - pomiar napięcia AC/DC: 0-690 V
 - test kolejności faz
 - detekcja napięcia pojedynczej fazy
 - buzzer i wskaźnik LED
 - IP65 - wodoodporna obudowa
 - wskaźnik przekroczenia napięcia
 - automatyczny tryb czuwania: pobór prądu w trybie czuwania
 - podświetlenie miejsca pomiaru
 - wskaźnik niskiego poziomu baterii
 - podświetlany ekran LCD
 - spełnia normy: CE, RoHS, ETL, IEC 61010, IEC61243-3

instrukcja PL UT15C
manual UT15C

specyfikacja UT15C	zakresy pomiarowe	dokładność
LED-wy wskaźnik napięcia AC/DC	12V	0~12V
	24V	17V±2V
	50V	35V±5V
	120V	80V±15V
	230V	165V±20V
	400V	300V±30V
	690V	510V±40V
test rotacji faz	napięcie pracy: 0V~690V	TAK
	częstotliwość: 50Hz~60Hz	
próbnik napięcia wykrywanie napięcia jedną sondą L2	napięcie pracy: 0V~690V	TAK
	częstotliwość: 50Hz~400Hz	
akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego	rezystancja: 0~100kΩ	TAK
	sygnalizacja dźwiękowa i diodą LED	
wskaźnik polaryzacji	dodatnia / ujemna	TAK
pozostałe parametry		
stopień ochrony	IP65 – wodoodporna obudowa	
Auto range	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych woltomierza	
Work light	wbudowana lampka LED do oświetlenia miejsca pomiaru	
Low battery indication	wskazanie rozładowanych baterii zewrzyj dwie sondy pomiarowe włącz diodę LED i sygnał dźwiękowy. Gdy słyszalny sygnał dźwiękowy jest cichy oznacza to rozładowane baterie zasilające.	
wyświetlacz LCD woltomierz napięcia AC/DC	Zakres pomiarowy od 24V do 690V	±(3%+5)
ogólna charakterystyka		
zasilanie	baterijne 1,5V R03 x2szt.	
wyświetlacz	UT15C- 23mm × 12mm	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	210g	
wymiary	275mm × 51mm × 30mm	
wyposażenie	baterie zasilające	
opakowanie	opakowanie typu blister	

1. Próbnik (-) L1

-
2. Próbник (+)L2
 3. Kontrolka napięcia
 4. Kontrolka testu z jednym próbnikiem
 5. Kontrolka lewo, prawo, przesunięcie fazy
 6. Kontrolka ciągłości obwodu
 7. Wyświetlacz LCD napięcia (UT15C)
 8. Kontakt
 9. Latarka
 10. Kontrolka +
 11. Kontrolka -
 12. Pokrywa baterii
 13. Zabezpieczenie przed wylaniem baterii

zestaw zawiera:

- dwubiegunowy wskaźnik napięcia UT15C
- baterie zasilające
- opakowanie typu blister

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

opcjonalne wyposażenie:

- [etui na wskaźnik napięcia UT15C](#)
- [końcówka pomiarowa typu krokodylek](#)

zdjęcia wskaźnika UT15C: