

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut18c-wskaznik-napiecia-12-690v-acdc-p-309.html>



UT18C wskaźnik napięcia 12-690V AC/DC

Cena brutto	173,99 zł
Cena netto	141,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT18C
Kod producenta	MIE0195
Kod EAN	5901890018302

Opis produktu

Miernik UT-18C wskaźnik napięcia produkcji Uni-T

Multimetr UNIT UT18C to w pełni automatyczny miernik umożliwiający pomiar napięcia stałego DC oraz przemiennego AC w zakresie do 690V (w tym trójfazowy prąd zmienny). Miernik posiada także buzzer oraz lampkę do oświetlenia pola pomiaru.

Przykładowe zastosowania-funkcje:

- wykrywanie napięcia AC lub DC (sygnalizacja akustyczna buzzerem)
- test wykrywania napięcia jedną sondą (jak popularną neonówką)
- test ciągłości obwodu
- automatyczne przełączanie zakresów
- wskaźnik przekroczenia zakresu
- wykrywanie polaryzacji
- klasa szczelności IP65

Dokładne dane techniczne:

Specyfikacja	Zakresy	Dokładność
Model		UT18C
Wskazanie napięcia LED AC/DC (V)	12V	8V±2V

	24V	18V±2V
	50V	38V±4V
	120V	92V±6V
	230V	174V±8V
	400V	320V±10V
	690V	550V±15V
Test rotacji zmiany faz	napięcie pracy: 100V~690V częstotliwość~ 60Hz	√
Wskazanie napięcia Single Lead(L2)	napięcie pracy□100V~690V częstotliwość: 50Hz~ 400Hz	√
Test ciągłości	rezystancja: 0~100KΩ wskaźnik głosowy oraz świetlny LED	√
RCD Test	napięcie pracy□230V(50Hz□400Hz)	√
Wykrywanie polaryzacji	pozytywne & negatywne	√
samokontrola	wszystko wskaźnik LED lub LCD	√
Test braku zasilania	napięcie pracy: 50VAC/120VDC~690VDC/AC	√

Cechy:

IP65 - klasa szczelności		√
automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	wszystkie zakresy	√
przekroczenie napięcia	zakres napięcia□713V□788V	√
auto standby	standby current	√
tryb cichy	wszystkie zakresy	√
oświetlenie pola pracy	wszystkie zakresy	√
wskaźnik niskiego poziomu baterii	zakres napięcia□2.2V□2.4V	√
wyświetlacz LCD (napięcie+częstotliwość)	6V~ 690V (40Hz□400Hz)	±(1.5%+5)

Ogólna charakterystyka:

zasilanie	1.5V baterie □R03) × 2
rozmiar wyświetlacza LCD	31×20mm
kolor	czerwony i szary
masa netto	280g
wymiary produktu	272mm×85mm×31 mm
standardowe akcesoria	baterie, blister, instrukcja w języku polskim i angielskim

Gwarancja:

- 24 miesiące

Porównanie z modelem UT-18D:

Specyfikacja	Zakresy	Dokładność	
		UT18C	UT18D
Model			
wskazanie napięcia LED AC/DC (V)	12.05.2016	8V±2V	8V±2V

	24.05.2016	18V±2V	18V±2V
	50V	38V±4V	38V±4V
	120V	92V±6V	92V±6V
	230V	174V±8V	174V±8V
	400V	320V±10V	320V±10V
	690V	550V±15V	550V±15V
Test rotacji zmiany faz	napięcie pracy: 100V~690V częstotliwość□50Hz~ 60Hz	√	√
Wskazanie napięciaSingle Lead(L2)	napięcie pracy□100V~690V częstotliwość: 50Hz~ 400Hz	√	√
Test ciągłości	rezystancja: 0~100KΩ wskaźnik głosowy oraz światlny LED	√	√
Test RCD	napięcie pracy□230V(50Hz□400Hz)	√	√
Wykrywanie polaryzacji	pozytywne & negatywne	√	√
samokontrola	wszystko wskaźnik LED lub LCD	√	√
Test braku zasilania	napięcie pracy: 50VAC/120VDC~690VDC/AC	√	
Cechy:			
IP65 - klasa szczelności		√	√
automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	wszystkie zakresy	√	√
przekroczenie napięcia	Voltage Range□713V□788V	√	√
Auto standby	standby current	√	√
tryb cichy	wszystkie zakresy	√	√
oświetlenie pola pracy	wszystkie zakresy	√	√
wskaźnik niskiego poziomu baterii	zakresy napięcia□2.2V□2.4V	√	√
podświetlony wyświetlacz LCD	wszystkie zakresy		√
wyświetlacz LCD (napięcie+częstotliwość)	6V~ 690V (40Hz□400Hz)	±(1.5%+5)	±(1.5%+5)
Ogólna charakterystyka:			
zasilanie	1.5V baterie □R03) × 2		
rozmiar wyświetlacza LCD	UT18C-31×20mm□ UT18D-73.5×35.5mm		
kolor	czerwony i szary		
masa netto	280g		
wymiary produktu	272mm×85mm×31 mm		
standardowe akcesoria	baterie, blister, instrukcja w języku polskim i angielskim		

Porównanie mierników z serii UT18:

Zdjęcia miernika UT18C: