

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 23:49

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut345c-ultradzwiekowy-detektor-poziomu-w-zbiorniku-lpg-p-126.html>



UT345C ultradźwiękowy detektor poziomu w zbiorniku LPG

Cena brutto	165,00 zł
Cena netto	134,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT345C

Opis produktu

UT345C ultradźwiękowy detektor poziomu gazu z zbiorniku



UT345C to przenośny tester poziomy w zbiorniku gazu wykorzystujący technologię detekcji ultradźwiękowej. Urządzenie pozwala na szybkie wykrywanie ilości gazu w zbiorniku i informuje użytkownika za pomocą wskaźnika LED. Łatwy w użyciu, dokładny i niezawodny. Można go stosować w miejscach i branżach takich jak przetwórstwo spożywcze, sprzedaż zbiorników gazowych oraz do użytku domowego. Wskaźnik wyposażony jest w latarkę, dzięki czemu idealnie nadaje się do pomiarów w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Niewielkie rozmiary oraz waga to dodatkowe cechy produktu.

Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i sprowadza się do kilku prostych kroków:

1. Dociśnij sondę ultradźwiękową prostopadle do butli z gazem. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Czerwony i zielony wskaźnik będą migać, wskazując, że pomiar jest w toku.
2. Po przytrzymaniu sondy przez 2 sekundy, brzęczyk wyda kolejny dźwięk sygnalizujący zakończenie pomiaru. W zależności od wyników pomiaru dioda LED zmieni kolor na czerwony (brak cieczy) lub zielony (wykryto ciecz).
3. Gdy sonda zostanie naciśnięta i przytrzymana przez dłuższy czas, pomiar będzie kontynuowany. W takim przypadku kąt sondy można nieznacznie regulować w zależności od tego, czy sonda jest prostopadła do ścianki butli z gazem, a pomiar można powtórzyć w celu uzyskania dokładnych wyników pomiaru.
4. Po zwolnieniu sondy pomiar zostaje zakończony. Dioda kontrolna pozostanie włączona przez 5 sekund, zgodnie z wynikami pomiaru. Po 5 sekundach produkt automatycznie przełączy się w tryb gotowości.



Parametry techniczne

- producent: UNI-T
- model: UT345C
- kompaktowy i przenośny
- prosty w obsłudze
- sygnalizacja - diody LED
 - ⇒ zielona: na tym poziomie występuje gaz
 - ⇒ czerwona: brak skroplonego gazu
 - ⇒ miga zielona/czerwona: pomiar
- sygnalizacja dźwiękowa
- łatwy pomiar
- produkt nadaje się do butli stalowych, aluminiowych o średnicy 8-14cali (200-350mm)
- temperatura pracy: -15 ~ 40°C
- wytrzymały na upadki do 50cm
- zasilanie: 2x AAA (LR03) 1,5V
- wymiary: 143 x 32 x 28 mm

Zestaw zawiera

- 1 x UT345C ultradźwiękowy detektor poziomy w zbiorniku LPG