

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 22:21

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut513b-miernik-rezystancji-izolacji-5kv-uni-t-p-112.html>



UT513B miernik rezystancji izolacji 5kV Uni-T

Cena brutto	1 650,00 zł
Cena netto	1 341,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT513B

Opis produktu

UT513B miernik rezystancji izolacji 5kV Uni-T



Uni-T, znany producent wysokiej jakości urządzeń pomiarowych, przedstawia model UT513B - wszechstronny miernik rezystancji izolacji, który spełni nawet najbardziej wymagające potrzeby użytkowników. Z możliwością stosowania napięcia testowego do 5kV, ten zaawansowany miernik pozwala na dokładne i precyzyjne pomiary, spełniając przy tym najnowsze standardy branżowe. Funkcje takie jak pomiar PI oraz DAR zapewniają kompleksową analizę stanu izolacji, umożliwiając szybką diagnozę. Automatyczne wyświetlanie pomiaru prądu upływu oraz wzrost napięcia z krokiem 10% uczynią proces testowania bardziej efektywnym i precyzyjnym. Funkcja porównywania pomiarów oraz pamięć na dane do 999 zestawów danych umożliwiają łatwe śledzenie i analizę wyników. Dzięki możliwości analizy pomiarów za pomocą dedykowanego

oprogramowania na komputer oraz komunikacji poprzez złącze USB, użytkownik może wygodnie zarządzać danymi pomiarowymi i generować raporty.

Miernik UT513B zapewnia bezpieczeństwo użytkownika dzięki automatycznemu rozładowywaniu po wykonaniu pomiaru oraz alarmowi przy testowaniu wysokim napięciem. Zasilany akumulatorem litowym o parametrach 14,8V i pojemności 5200mAh, oferuje długotrwałą pracę, przy zachowaniu stabilności pomiarów. Zabezpieczenie na poziomie CAT IV 600V oraz szeroki zakres napięć testowych (250V/500V/1000V/2500V/5000V) sprawiają, że miernik UT513B nadaje się do zastosowań nawet w najtrudniejszych warunkach. Dodatkowo, możliwość pomiaru napięcia stałego i zmiennego, pomiaru prądu upływu oraz wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora czynią ten miernik niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów. Automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności zapewnia oszczędność energii i wygodę użytkownika. Uni-T UT513B to nie tylko miernik - to zaawansowane narzędzie, które ułatwia pracę i zapewnia precyzję i niezawodność w każdym zastosowaniu.






Parametry techniczne

- producent: **Uni-T**
- model **UT513B**
- miernik rezystancji izolacji
- napięcie testowe **miernika do 5kV**
- **pomiar PI oraz DAR**
- automatyczne wyświetlanie pomiaru prądu upływu
- **wzrost napięcia z krokiem 10%**
- funkcja porównywania pomiarów
- **pomiar czasowy - timer**
- **pamięć na dane do 999 pomiarów (zestawy danych)**
- analiza pomiarów za pomocą oprogramowanie na komputer
- **komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB**
- automatyczne rozładowywanie po wykonaniu pomiaru
- alarm przy testowaniu wysokim napięciem
- źródło zasilania: akumulator litowy
- **parametry akumulatora: 14,8V, pojemność: 5200mAh**
- poziom zabezpieczeń: CAT IV 600V
- zakresy napięć testowych: **250V/500V/1000V/2500V/5000V**
- pomiar napięcia stałego: 30 - 1000V DC
- pomiar napięcia zmiennego: 30 - 750V AC (50Hz/60Hz)
- pomiar prądu upływu
- wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora
- automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności
- waga produktu: 1800g
- wymiary: 238 x 166 x 90,5mm

Zakres pomiarowy	Zakres	UT512E
Pomiar rezystancji izolacji	250V	0,25MΩ~2,49GΩ: ±5%+5)
		2,50 GΩ ~ 24,9 GΩ: ±(10%+10)
		25,0 GΩ ~ 100 GΩ: tylko odniesienie
	500V	0,50MΩ~4,99GΩ: ±(5%+5)
		5,00 GΩ ~ 49,9 GΩ: ±(10%+10)
		50,0 GΩ ~ 200 GΩ: tylko odniesienie
	1000V	1,00MΩ ~ 9,99GΩ: ±(5%+5)
		10,0 GΩ ~ 99,9 GΩ: ±(10%+10)
		100GΩ~400GΩ: tylko odniesienie
	2500V	2,50MΩ~24,9GΩ: ±(5%+5)
		25,0 GΩ~249GΩ: ±(15%+10)
		250GΩ~1,00TΩ: tylko odniesienie
5000V	5,00MΩ~49,9GΩ: ±(5%+5)	
	50,0GΩ~499GΩ: ±(15%+20)	
	500GΩ~2,00TΩ: tylko odniesienie	
Pomiar małej rezystancji	-	-
Pomiar pojemności	-	-
Napięcie wyjściowe testowe	Zakres	Zmiana napięcia z krokiem

	250V	250 V, 275 V, 300 V
	500 V	250 V, 300 V, 350 V, 400 V, 450 V, 500 V, 550 V, 600 V
	1000 V	500 V, 600 V, 700 V, 800 V, 900 V, 1000 V, 1100 V, 1200 V
	2500V	1250 V, 1500 V, 1750 V, 2000 V, 2250 V, 2500 V, 2750 V, 3000 V
	5000V	2500 V, 3000 V, 3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V
Pozostałe funkcje pomiarowe		
Napięcie stałe DC	$\pm(3\%+5)$	30~1000VDC
Napięcie zmienne AC	$\pm(3\%+5)$	30 ~ 750 V AC (50 Hz/60 Hz)
Prąd upływu	-	0,01 nA ~ 3,5 mA
Prąd zwarcia	-	około 3,5 mA
Cechy produktu		
Test PI		✓
Test DAR		✓
Pomiar czasu		✓
Porównanie rezystancji		✓
Zmiana napięcia krokowa		✓
Test czasowy		Automatyczny 0 - 99minut
Przechowywanie danych		999 zestawów danych
Interfejs USB		✓
Komunikacja Bluetooth		-
Wskaźnik rozładowanej baterii		✓
Automatyczne wyłączenie		15 minut
Stopień ochrony		CAT IV 600V

Uwaga! Po wykonaniu pomiaru należy obserwować napięcie. Jeżeli przekracza wartość 36V zabrania się wykonywania testów w celu ochrony urządzenia oraz użytkownika.

	Instrukcja obsługi w języku polskim
	Oprogramowanie na komputer
	Aplikacja Bluetooth (UT513C) Andorid
	Aplikacja Bluetooth (UT513C) iOS
	Szczegółowe parametry techniczne

Zestaw zawiera

- 1 x miernik rezystancji izolacji UT513B
- 1 x zestaw przewodów pomiarowych (czerwony, czarny, zielony)
- 1 x przewód USB
- 1 x ładowarka do akumulatorów
- 1 x akumulator 14,8V 5200mAh
- 1 x pasek do noszenia urządzenia







