

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut602-cyfrowy-miernik-rl-ut-602-p-364.html>

UT602 cyfrowy miernik RL UT-602

Cena brutto	136,61 zł
Cena netto	111,07 zł
Numer katalogowy	UT602

Opis produktu

UT-602 miernik RLC produkcji Uni-T

Multimetr UNI-T UT602 jest to miernik umożliwiający pomiar rezystancji do 2000MΩ w 8 podzakresach oraz indukcyjności do 200H w 6 podzakresach. Dodatkowo UT602 wyposażono w funkcję testowania diod i tranzystorów bipolarnych PNP i NPN, akustyczny tester ciągłości i wskaźnik wyczerpanej baterii.

Dane techniczne:

Specyfikacja	Zakresy:	Dokładność:
rezystancja	20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ	±(0.8%+1)
indukcyjność	2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H	±(2%+8)

Pozostałe funkcje:

- maksymalny odczyt - 1999
- ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- test diody i tranzystorów
- brzęczyk - akustyczny tester ciągłości
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Data hold - zatrzymanie wskazania

-
-
-

Porównanie mierników z serii UT-600:

Pomiar:	Zakresy:	Dokładność:		
		UT601	UT602	UT600
Model				
Rezystancja (Ω)	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ/2000MΩ	±(0.8%+1)		
	20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ		±(0.8%+1)	
	200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ			±(0.8%+1)

Pojemność (C)	200pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF	±(0.5%+10)		±(1
Indukcyjność: (H)	2mH/20mH/200mH/2H/20H/200H 2mH/20mH/200mH/2H/20H		±(2%+8)	±(2

Charakterystyka:

- zasilanie: 9V bateria (6F22)
- waga: 310 g
- rozmiar LCD: 61 x 32 mm
- wymiary: 172mm x 83mm x 38 mm
- W skład zestawu wchodzi bateria, 2x przewód zakończony krokodylkiem oraz holster

Gwarancja:

- 24 miesięczny okres gwarancyjny (pisemna karta gwarancyjna)

Zdjęcia: