

Dane aktualne na dzień: 11-08-2026 20:52

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut681c-tester-kabli-sieciowych-rj45-rj11-bnc-p-254.html>



UT681C tester kabli sieciowych RJ45 RJ11 BNC

Cena brutto	57,99 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT681C
Kod producenta	MIE0345
Kod EAN	5901890044776

Opis produktu

UT681C tester kabli sieciowych RJ45 RJ11 BNC



UT681C produkcji Unit to tester kabli i przewodów sieciowych zakończonych wtykami RJ11 RJ45 BNC. Tester okablowania sieciowego UT681C składa się z nadajnika i odbiornika. Wynik testu jest obrazowany przy pomocy 8 diod świecących LED. Test kabli i przewodów wykonywany na okoliczność powstania przerw, zwarc, przejścia w obwodzie elektrycznym.

Dane techniczne:

- miernik tester przewodów i kabli sieciowych UT681C produkcji Uni-t
- złącza **RJ-11 RJ-44 BNC**
- fast speed test - tryb szybkiego testowania
- low speed test - tryb wolnego testowania
- wykrywanie: **zwarcie, przerwy, połączenia**
- testowanie kabli: ekranowanych i nieekranowanych
- funkcja automatycznego wyłączenia po 10 minutach bezczynności
- oszczędzanie baterii
- obsługa przy pomocy 1 przycisku
- wskaźnik rozładowanej baterii 9V 6F22 zasilającej tester
- tester zasilany rozładowaną baterią może wskazywać niepoprawne wyniki
- bateria zasilająca w zestawie
- w zestawie **przełącznik RJ45-BNC**

	funkcje testowe:	model			
		UT681L	UT681C	UT681HDMI	
funkcja testowa	test: RJ45/RJ11	✓			
	test: RJ45/RJ11/BNC		✓		konieczne użycie BNC
	test: HDMI/MINI-HDMI			✓	
	Fast test mode	✓	✓		LED1~LED2
	Low test mode	✓	✓		LED1~LED2
	Scan test mode			✓	LED1~LED2
	Full display test mode			✓	LED1~LED2
	test zwarcia, przejścia, przerwy w obwodzie	✓	✓	✓	
	przewód Ethernet: test ekranowany / nieekranowany	✓	✓	✓	
	funkcja ręcznego wyłączenia	✓	✓	✓	
	funkcja automatycznego wyłączenia	✓	✓	✓	brak działania w urządzeniu automatycznym
	obsługa za pomocą jednego klawisza	✓	✓	✓	
	zasilanie: bateria 9V 6F22	✓	✓	✓	
	wskaźnik rozładowanej baterii	✓	✓	✓	poniżej 10%
warunki środowiskowe	temperatura pracy: 0~40°C	✓	✓	✓	
	temperatura przechowywania: -10~50°C	✓	✓	✓	
	wilgotność pracy: 20~80% RH	✓	✓	✓	
	wilgotność przechowywania: 10~90% RH	✓	✓	✓	
	wysokość: ≤2000 meters	✓	✓	✓	
certyfikaty	CE EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013	✓	✓	✓	

Materiały do pobrania:

[instrukcja obsługi w języku angielskim](#)