

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/ut890c-miernik-universalny-p-212.html>

UT890C miernik uniwersalny

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT890C
Kod producenta	MIE0398
Kod EAN	5901890056236

Opis produktu

UT890C miernik uniwersalny

UT890C to cyfrowy multimetr uniwersalny produkcji Uni-t. Oferowany miernik UT890C NCV umożliwia wykonanie najczęściej mierzonych parametrów elektrycznych: pomiar napięcia DC/AC, pomiar prądu DC/AC, pomiar częstotliwości, pomiar temperatury, pomiar ciągłości obwodu elektrycznego, pomiar oporności, pomiar pojemności kondensatorów. UT890C mierzy wartość skuteczną napięcia True RMS i prądu zmiennego AC. Za pomocą miernika UT890C sprawdzimy diody półprzewodnikowe, oraz tranzystory bipolarne npn i pnp (pomiar bety hfe). Z dodatkowych funkcji mamy możliwość zarejestrowania wartości MAX i MIN w trakcie trwania pomiaru, funkcję zatrzymania wskazania na wyświetlaczu Data HOLD. Multimetr UT890C wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD o maksymalnym wskazaniu wyniku pomiarowego 6000. UT890C NCV (No Contact Voltage) bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC - wskaźnik występowania napięcia AC.

dane techniczne:

- miernik cyfrowy Treu RMS - multimetr cyfrowy UT890C produkcji Uni-t
- woltomierz do pomiaru napięcia AC / DC
- amperomierz do pomiaru prądu AC / DC
- omomierz do pomiaru oporności elektrycznej (rezystancji)
- pomiar pojemności kondensatorów
- częstotściomierz do pomiaru wartości częstotliwości
- wyposażony w Holster na obudowie
- UT890C NCV (No Contact Voltage) bezprzewodowe wykrywanie napięcia AC - wskaźnik występowania napięcia AC.

UT890C miernik uniwersalny - dane techniczne		
pomiar	podzakresy pomiarowe	dokładność
napięcie DC	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+2)
napięcie AC	6V/60V/600V/750V	±(0.8%+3)
pasmo ACV	10Hz□10kHz	±(0.1%+5)
prąd DC	60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A	±(0.8%+8)
prąd AC	60uA/600uA/6mA/60mA/600mA/20A	±(1%+12)
rezystancja	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.8%+3)
pojemność	6.000nF/60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF/6.000mF/60.00mF/100.0mF	±(3%+10)
częstotliwość	9.999Hz□9.999MHz	±(1.0%+5)

temperatura	-40°C □ 1000°C / -40°F □ 1832°F ±(1.5%+5)
pozostałe funkcje:	
LCD	maksymalne wskazanie 6000
zakresy	ręczna zmiana zakresów pomiarowych
NCV	NCV (No Contact Voltage) bezsprzewodowe wykrywanie napięcia AC
hFE	pomiar tranzystorów bipolarnych PNP i NPN
Diode Test	testowanie diod półprzewodnikowych
Continuity Test	akustyczny tester ciągłości
True RMS	pomiar wartości skutecznej
Fuse blowing alarm	sygnalizacja przepalonych bezpieczników
Acousto-optic Indication(NCV/continuity)	sygnalizacja akustyczno-optyczna (NCV / ciągłość)
High voltage false detection	1000Vrms
Current (AC/DC) mode memory	Pamięć trybu prądu (AC / DC)
Over-current alarm	alarm prądowy ≥20A
Low Battery Indication	wskaźnik rozładowanej baterii ≤2.5V
Data Hold	zatrzymanie wskazania
REL	pomiary względne
Max/Min	pomiar wartości max i min dla V i A
Auto Power Off	automatyczny wyłącznik po 15 minutach
Back light	podświetlenie ekranu 30s
temperatura pracy	0°C □ 40°C
stopień bezpieczeństwa	CAT II 1000V/CAT III 600V
ogólna charakterystyka:	
zasilanie	baterijne 1.5V x 2
kolor obudowy	czerwony z szarym
waga	346g
wymiary	183mm x 88mm x 56mm
wyposażenie	baterie, komplet przewodów pomiarowych, termopara
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką

Materiały do pobrania:  [manual - instrukcja w języku ang. miernika UT890C](#)

zestaw zawiera:

- miernik UT890C
- komplet przewodów pomiarowych
- termopara K - sonda do pomiaru temperatury
- baterie zasilające