

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 23:32

Link do produktu: <https://www.uni-trend.pl/uts1015t-analizator-widma-9khz-1-5ghz-z-generatorem-sledzacy-m-tg-unit-opcje-gratis-p-83.html>

UTS1015T analizator widma 9kHz-1,5GHz z generatorem śledzącym TG Unit + opcje gratis



| | |
|------------------|-------------------------------|
| Cena brutto | 5 235,00 zł |
| Cena netto | 4 256,10 zł |
| Cena poprzednia | 5 600,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | UTS1015T |

Opis produktu

UTS1015T analizator widma 9kHz-1,5GHz z generatorem śledzącym TG Unit + opcje gratis



**Promo
cja sp
ecjaln
a!
Przy z
akupi
e analiz
ator**

**a 3 op
cja gr
atis.**

**UTS10
00-AM
A**

-Opcja
pomiar
u dem
odulacj
i analo
gowej

**UTS10
00-AM
K**

-Opcja
zaawa
nsowa
nego z
estawu
pomiar
owego

**UTS10
00-EM
I**

-
opcja
pomiaru
EMI

* po
zakupi
e

prosim
y o wia
domoś
ć lub d

opisani
e w uw
agach

wybra
nej
opcji

Uni-T UTS1015T to zaawansowany analizator widma, będący produktem renomowanego producenta Uni-T. To precyzyjne urządzenie umożliwia badanie i analizę sygnałów w szerokim zakresie częstotliwości, dostarczając kompleksowych informacji na temat widma. Analizator oferuje szeroki zakres częstotliwości od 9kHz do 1,5GHz, co pozwala na efektywne badanie sygnałów w różnych środowiskach. Dzięki regulowalnemu zakresowi rozdzielczości pasma od 1Hz do 1MHz, użytkownik może precyzyjnie dostosować analizę do konkretnych wymagań pomiarowych. Niski szum fazowy na poziomie -98dBc/Hz gwarantuje, że analizator dostarcza klarownych i dokładnych wyników pomiarów. Imponujący poziom DANL wynoszący -161dBm umożliwia detekcję nawet bardzo słabych sygnałów, co sprawia, że analizator nadaje się do zastosowań wrażliwych na niski poziom sygnału. Obecność generatora śledzącego pozwala na dokładne określenie parametrów sygnałów oraz monitorowanie zmian w czasie rzeczywistym. Analizator wyposażony jest w duży 10,1-calowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 1280 x 800 HD, który obsługuje gesty na ekranie dotykowym, zapewniając intuicyjną obsługę. Zaawansowane funkcje pomiarowe, w tym 10001 punktów skanowania, minimalna rozdzielczość pasma 1Hz oraz dokładny odczyt częstotliwości (start, stop, środek, znacznik), sprawiają, że analizator jest wszechstronny i elastyczny w użyciu.

Analizator jest łatwy w obsłudze dzięki interfejsowi komunikacyjnemu USB/LAN oraz obsłudze protokołu SCPI. Przejrzyste i intuicyjne menu ułatwiają nawigację przez różne funkcje urządzenia. Urządzenie posiada złącza pomiarowe typu N, a także wyjście sygnałowe TTL i BNC. Dodatkowo, złącze HDMI umożliwia podłączenie zewnętrznego wyświetlacza dla jeszcze lepszej widoczności. Analizator jest zasilany napięciem 100-240V AC / 50Hz, co pozwala na elastyczne korzystanie z urządzenia w różnych warunkach zasilania. Zakres temperatury pracy od 0°C do 40°C zapewnia stabilność i niezawodność pomiarów. Zaokrąglone wymiary 378 x 218 x 120 mm oraz masa 4,55kg sprawiają, że urządzenie jest przenośne i łatwe w instalacji w różnych miejscach pracy. Uni-T UTS1015T to kompleksowe narzędzie dla profesjonalistów zajmujących się analizą sygnałów, oferujące zaawansowane funkcje i precyzję pomiarów.

Parametry techniczne

- model: **UTS1015T**
- analizator widma
- producent: Uni-T
- zakres częstotliwości: **9kHz - 1,5GHz**
- zakres RBW: 1Hz - 1MHz
- szum fazowy: -98dBc/Hz
- DANL: -161dBm
- generator śledzący (TG): TAK
- wyświetlacz 10,1" TFT LCD
- rozdzielczość ekranu: **1280 x 800 HD**
- ekran dotykowy obsługujący gesty
- 10001 punktów skanowania
- zaawansowane funkcje pomiarowe
- minimalna rozdzielczość pasma: 1Hz
- interfejs komunikacyjny USB/LAN
- obsługa protokołu SCPI
- przejrzyste i intuicyjne menu
- 10MHz źródło odniesienia
- dokładny odczyt częstotliwości (start, stop, środek, znacznik)
- maksymalne napięcie wejściowe 50V DC
- zakres częstotliwości generatora śledzącego: **10MHz - 1,5GHz**
- rozdzielczość generatora śledzącego: 10Hz
- złącze pomiarowe typu N
- wyjście sygnałowe TTL, BNC
- złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza
- interfejsy USB, LAN(VXI11), RJ45
- napięcie zasilania: 100-240V AC / 50Hz
- temperatura pracy: 0-40°C
- wymiary: 378 x 218 x 120 mm
- waga: 4,55kg

| UTS1015T analizator widma - dane techniczne | |
|---|--------------------------------|
| Model | UTS1015T |
| Zakres częstotliwości | 9kHz ~ 1.5GHz |
| RBW | 1Hz~1MHz |
| DANL | -161dBm |
| Szum fazowy | -98dBc/Hz @10kHz |
| Ścieżki | 4 |
| Wbudowany generator śledzący | Tak |
| Rozmiar wyświetlacza | 25,7 cm |
| Ekran dotykowy | tak |
| Gwarancja | 3 lata |
| Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.) | 53.34 cm x 30.48 cm x 40.64 cm |
| Waga | 4,5kg |

Materiały dodatkowe



[Instrukcja obsługi w języku angielskim](#)



[Oprogramowanie](#)

Zestaw zawiera

- 1 x analizator widma UTS1015T
- 1 x przewód zasilający
- 1 x przewód USB





